



## Gebrauchsanleitung: 2 - Komponentenkleber für das Snap Falz Profil P 38



**Snap Falz Profil 38**



2 - Komponentenkleber  
zum kleben des Fixierbleches  
auf den Snap Falz P 38  
1 Tube reicht für ca. 25 - 30 St. Klemmen



Mischer für 2 - Komponentenkleber

### Gebrauchsanleitung:

2 - Komponentenkleber, zum Kleben des Fixierbleches auf den Snap Falz

1 Tube Kleber reicht für ca. 25 - 30 St. Klemmen

Sicherheitsverordnungen beim Kleben einhalten.  
Siehe Sicherheitsdatenblatt.

- Untergrund muß sauber und trocken sein.
- Abdeckkappe gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen.
- Tube leicht drücken, bis die 2 Komponenten (Kleber und Härter) gleich auf sind. Kleber und Härter abstreifen.
- Mischdüse aufsetzen, darauf achten, dass die Düse in die vorgesehenen Auskerbungen passt, und 1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn festdrehen.
- 2 - Komponentenkleber mit 5 Punkten auf das Fixierblech auftragen.
- Fixierblech auf den Falz legen, Klemme darüberstecken und festschrauben.
- Anzugsmoment der Schrauben: 50 Nm

