

# Schneefangsysteme Keim

**Alu Schneefanglaschen  
für Snap Falz Profil 38  
damit eine uneingeschränkte Ausdehnung  
der Blechbahnen gewährleistet ist.**



**Snap Falz Profil 38**

## Produktbeschreibung:

Alu Schneefanglaschen  
für Snap Falz Profil 38  
für Rohrdurchmesser 32 mm  
mit Edelstahl, 1.4301 Fixierblech

## Ausführungen:

Aluminium: AlMgSi, Stärke 5 mm  
Schrauben V2A M 12\*30 & Muttern V4A M 12

## Abbildung:



Art. Nr.: SN / P 38

## Beschreibung:

Alu Schneefanglaschen  
für Snap Falz Profil 38  
für Rohrdurchmesser 32 mm  
mit Edelstahl, 1.4301 Fixierblech

## Bestandteile:

2 St. Außenteile 70 \* 5 mm, mit 2 Stanznippel  
Mittelteil 45 \* 6 mm  
mit Edelstahl, 1.4301 Fixierblech  
Befestigungsschrauben: 2 St. V2A Schrauben 12 \* 30 mm  
2 St. V4A Muttern M 12

Verpackungseinheit 10 St.

Um höhere Auszugswerte zu erreichen wird das Fixierblech auf den Falz aufgeklebt.

## Montage:

2 - Komponentenkleber mit 5 Punkten auf das Fixierblech auftragen.



Fixierblech auf den Falz legen, Klemme darüberstecken und festschrauben.  
Das Fixierblech so montieren, dass die untere Ankantung unter den Falz greift.  
Es greift von unten in den Falz ein und deckt zugleich den oberen Falzbereich ab.

Durch die Lage des Fixierbleches können sich die Schneefangrohre (DN = 32 mm)  
problemlos und ohne den Falz bzw. die Farbbeschichtung zu beschädigen bewegen.

Es wird nur 1 Ring- Gabelschlüssel bzw. Ratsche benötigt, weil die Klemme  
Schloßschrauben mit einem 4 Kant besitzt.

Auch kann ein Schlagschrauber verwendet werden.

Anzugsmoment der Schrauben: 50 Nm

Prüfamt: DEKRA

Prüfung: nach Ö NORM B 3418  
Ö NORM EN 516 & EN 517